Поверхность упрочняется в «облаке» плазмы



Начальник лаборатории, доктор технических наук **Сергей Мубояджян**

Определяющую роль в обеспечении работоспособности и ресурса газотурбинных двигателей (ГТД) играет состояние поверхностного слоя их деталей.

Впервые необходимость в новых технологиях для модифицирования поверхности возникла применительно к рабочим лопаткам турбины высокого давления на рубеже 80-х годов прошлого века.

Тогда требовалась доводка двигателей 3-го поколения военного назначения. Рост температуры рабочих лопаток у них доходил до 1050°С и более. Это и потребовало разработки нового класса жаропрочных сплавов с направленной кристаллической структурой и конденсированных многокомпонентных жаростойких покрытий на основе никеля, которые, наряду с алюминием, содержали такие легирующие элементы, как хром и иттрий.

К этому времени интенсивные исследования, связанные с разработкой электронно-лучевых конденсированных покрытий, развернулись в Институте электросварки им. Е. О. Патона. А в ВИАМе шла интенсивная разработка принципиально новой вакуумной ионно-плазменной технологии высоких энергий (ВПТВЭ), предназначенной для нанесения многокомпонентных конденсированных жаростойких покрытий на лопатки турбин.

В отличие от известных способов, при новой технологии осаждение осуществлялось из плазма материала покрытия при высоких и управляемых энергиях ионов, что обеспечивает ряд неоспоримых преимуществ. К ним можно отнести ионную очистку и термическую поверхности подложки (обрабатываемой детали) за счет ионной бомбардировки.

Учитывая преимущества способа ВПТВЭ, ВИАМ совместно с ММПП им. В. В. Чернышева разработал и изготовил первые образцы опытно-промышленной установки МАП-1 для нанесения покрытий из многокомпонентных сплавов. Позднее было организовано серийное производство установок МАП-1, которыми оснащались двигателестроительные заводы авиационной промышленности.

ВИАМ продолжил свои исследования в области ВПТВЭ. Возможности ионно-плазменной технологии высоких энергий, реализованные в установке МАП-1, позволили разработать и впервые в мировой практике использовать в серийном производстве метод «конструирования», позволяющий наносить различные покрытия по зонам поверхности пера лопатки, отличающиеся уровнем действующих температур и напряжений.

В конце восьмидесятых годов возникла проблема защиты лопаток компрессора от пылевой эрозии (ГТД наземного применения, вертолетные ГТД). Исследования, проведенные ВИАМ совместно с ЦИАМ, показали, что высоким сопротивлением к эрозионному (газоабразивному) износу обладают высокотвердые покрытия из нитридов и карбидов металлов. ВИАМ разработал и внедрил такие покрытия для защиты стальных и титановых лопаток компрессора ГТД. При этом была усовершенствована установка МАП-1, которую снабдили газовой системой, обеспечивающей получение покрытий нитридно-карбидного класса методом плазмохимии высоких энергий.

Впервые в мировом машиностроении ВИАМ разработал ионные процессы, предназначенные как для размерной обработки поверхности и удаления «дефектного» поверхностного слоя, так и для легирования (ионного насыщения) поверхности деталей различными металлами и сплавами в металлической плазме вакуумного дугового разряда.

Переход на ионно-плазменные методы обработки поверхности обеспечивает получение необходимого комплекса эксплуатационных свойств детали путем удаления дефектного поверхностного слоя и выглаживания поверхности. А также путем управления структурно-фазовым и напряженным состоянием поверхности за счет ее модифицирования (в данном случае — легирования).

Сегодня ВИАМ является мировым лидером по разработке ионно-плазменных защитных покрытий для лопаток турбин и компрессоров ГТД, материалов для этих покрытий, технологии их нанесения и промышленного оборудования для реализации технологии. При этом большинство покрытий не имеет аналогов в мировой практике. А технология применяется пока только в России и на Украине и имеет реальное значение для обеспечения высокого уровня служебных характеристик лопаток турбин и в целом работоспособности современных ГТД для самолетов МиГ-29, Су-27, Ил-62М, Ил-96-300 и др.

Применение защитных и упрочняющих покрытий в авиационном двигателестроении позволило увеличить ресурс лопаток турбины и компрессора, а также других деталей горячего тракта газотурбинных двигателей в 2 — 10 раз.

На оригинальные технические решения при разработке ионно-плазменного технологического процесса, оборудования и материалов для покрытий и ионной обработки поверхности получено более сорока авторских свидетельств и патентов России. Установки типа МАП-1 поставляются за рубеж.

В настоящее время ВИАМ оснащает установками МАП-2 (установка МАП-1М с АСУ ТП) с компьютерным управлением, что позволит значительно расширить технологические возможности установки и метода ВПТВЭ.



МАТЕРИАЛЫ и ВЫСОКИЕ ВиАМ ТЕХНОЛОГИИ

ПРЕДЛАГАЕТ

1 рабочий цикл нужен для того, чтобы защитить лопатки турбин от окисления путем нанесения ионно-плазменных жаростойких и износостойких покрытий. Особенно необходима такая защита при перекачке газа с большим содержанием серы. Поэтому для нанесения покрытия разработана установка МАП–1, которая обеспечивает высокую плотность, пластичность и адгезию покрытий. А также высокую точность осаждения. Оборудование, технологию и сами покрытия отличает низкая стоимость по сравнению с западными аналогами, нанесенными с помощью электронно-лучевого метода.
ВИАМ выпускает оборудование для нанесения ионно-плазменных покрытий и оказывает услуги по разработке и нанесению различных покрытий на детали ГТУ.

Надежность начинается с устранения дефектов



Начальник сектора, кандидат технических наук **Виктор Мурашов**

За последние годы прогресс авиационно-космической и других отраслей техники привел к значительному повышению важнейших параметров летательных аппаратов — увеличению их надежности и долговечности, улучшению весовых показателей, снижению материалоемкости.

Огромную роль в этом сыграли достижения в области материаловедения. Особенно — значительный рост объемов применения высокомодульных полимерных композиционных материалов — углепластиков, стеклопластиков, органопластиков и различных гибридных ПКМ.

Причиной тому — ряд преимуществ этого перспективного класса материалов. В частности, высокие значения прочностных характеристик при низкой плотности и высокой теплостойкости, относительная конструктивная простота деталей при значительном снижении массы, возможность получения комплекса конструкционных и специальных свойств, практически недостижимых в традиционных металлических и полимерных материалах.

Применение клеев для изготовления неразъемных соединений обеспечивает наилучшее распределение напряжений и малую скорость распространения трещин в конструкции, что также способствует повышению надежности изделий. Практически весь фюзеляж самолета Ил–96–300 является многослойной клеевой конструкцией. Большое количество разнообразных соединительных элементов применено на этом и других самолетах. Так, площадь клеевых конструкций на самолете Ан–72 (первый полет состоялся 22.12.'97 г.) на Ил–96 и Ту–154М — 2350 м², на Ил–96 и Ан–124 — 3000 м², а на Ту–204 — 5730 м². В этой связи повышаются требования к контролю качества клеевых "швов" как на, прежде всего, и их надежности.

Повышение надежности деталей и агрегатов зависит не только от свойств материалов, но и от наличия в них скрытых дефектов, то вопрос их выявления приобрел особую значимость.

К числу наиболее часто встречающихся опасных дефектов технологического характера, возникающих при выполнении с применением ПКМ, прежде всего относятся: непроклеи, пористость, инородные включения, трещины, расслоения, непроклеи, трещины, крупные вздутия или газовые раковины, инородные включения.

Поэтому для надежного функционирования клеевых узлов, в том числе и ответственных, необходимо применение эффективных методов неразрушающего контроля (НК) и обеспечение возможности их использования.

Для контроля деталей из ПКМ и клеевых конструкций в условиях производства и эксплуатации применяются различные методы, основанные на взаимодействии с контролируемым объектом проникающих излучений или физических полей — акустических, радиационных, тепловых, оптических, электрических, радиоволновых и др.

Методы технической диагностики являются косвенными. Они основаны на установлении корреляционной связи между параметрами неразрушающего контроля (НК) и физико-механическими характеристиками ПКМ.

Наиболее информативными ПНК, определение которых не представляет особых сложностей, являются скорость и затухание ультразвуковых колебаний (УЗК) при прохождении акустических сигналов в объекте контроля (плита или лист из ПКМ, многослойная клеевая конструкция и т. д.). Наряду с определением этих ПНК в направлении, перпендикулярном поверхности объекта контроля, целесообразно определение ПНК в плоскости изделия.

Для получения мощных широкополосных ультразвуковых импульсов при прозвучивании многослойных композитов представляется перспективным использование газового термоэлектрического возбуждения ультразвука — оптико-акустического эффекта. Методами контроля ПКМ для диагностики свойств материалов разработаны и ВИАМ применяются для практических целей. Можно сказать, что ВИАМ стал пионером в деле использования лазера для диагностики свойств материалов не только в авиационной промышленности, но и вообще в России.

С помощью методов технической диагностики, разработанных в ВИАМе, можно определить пористость, плотность и состав углепластиков, прочность при сдвиге и сжатии, степень полимеризации связующего в подформованных заготовках из углепластиков, предназначенных для изготовления интегральных конструкций. Разработанные технологические рекомендации и методические материалы находят применение при создании крупногабаритных конструкций типа консоли крыла, стенка фюзеляжа, силовых элементов, агрегатов оперения и тормозных щитков самолетов.

Внедрение неразрушающих методов контроля позволяет повысить надежность деталей, агрегатов, эксплуатировать детали и агрегаты летательных аппаратов по ресурсу, а по их техническому состоянию, определяемому с помощью методов дефектоскопии и диагностики.

Полимерные композиты расширяют влияние

Начальник лаборатории **Александр Хрульков**

Из-за высоких удельных характеристик прочности и жесткости, коррозионной стойкости, возможности придания им различных свойств в нужном направлении полимерные композиционные материалы получили широкое распространение. Они используются для изготовления легких конструктивных изделий и деталей самолетов, вертолетов, космических аппаратов и ракет.

При малой плотности и высокой усталостной прочности, превосходящей в 2—3 раза металлические сплавы, ПКМ получили применение в планерах таких современных российских пассажирских и транспортных самолетов, как Ил–96, Ту–204, Ту–214, Бе–200, Ан–124, Ан–70 и других, где они используются в качестве обшивочных материалов элементов управления крыльев и хвостового оперения, а также для изготовления деталей внутреннего силового набора. За рубежом аналогичные материалы широко применяют в самолетах типа А300, А330, В–737, В–747, В–757, В–767 и других.

Полуфабрикатом для изготовления полимерного конструкционного материала являются так называемый препрег — пленочный наполнитель, предварительно пропитанный различными видами связующего.

В зависимости от назначения применяются различные полимерные матрицы и наполнители. Так, препреги на основе фенольной смолы высокотехнологичны, а конструкционный материал на их основе обладает негорючестью. Поэтому они нашли широкое применение при изготовлении интерьера пассажирских самолетов.

На основе эпоксидных смол разработаны углепластики, органопластики, стеклопластики и гибридные материалы, которые нашли применение не только в авиастроении, но и в автомобильной промышленности, на железнодорожном транспорте, в медицине, судостроении, спортивных энергоустановках.

Кремнийорганические и полиимидные смолы имеют более высокую теплостойкость и применяются там, где рабочие температуры превышают 200°С.

Эксплуатационные свойства деталей и изделий из ПКМ во многом зависят от качества проведения процесса соединения полимерной матрицы и армирующего наполнителя. А именно — от соотношения количества нанесенного на наполнитель полимерного связующего, равномерности этого слоя, глубины проникновения связующего в наполнитель, степени полимеризации (отверждения) смолы в препреге.

Пропитка армирующих наполнителей раствором связующего осуществляется на специальных пропиточных установках УПСТ. Однако установки типа УПСТ–300 и УПСТ–1000 обладают рядом недостатков. В их числе — высокая энергоемкость процесса сушки, загрязнение атмосферного воздуха из-за выброса растворителей (в количестве около 40% по весу). Присутствие в препреге остаточного растворителя отрицательно сказывается на свойствах готового композита: повышается пористость, снижается температура стеклования полимерной матрицы, уменьшается влагостойкость, прочность при циклических нагрузках.

Бесплавильный метод изготовления препрегов практически лишен указанных недостатков. Поэтому в ВИАМ успешно разрабатывается технология получения этим методом однонаправленных препрегов, армированных стеклянными, углеродными и органическими волокнами. А также смешанными, в частности — стеклоуглеродными.

В США, Франции и других странах полуфабрикаты (препреги) для ПКМ производятся специализированными зарубежными фирмами, что позволяет обеспечить их стабильное и высокое качество. И удовлетворить потребности не только авиационно-космического комплекса, но и других отраслей промышленности — машиностроения, строительства, производства медицинской техники и спортивно-технических товаров.

В ВИАМе и его филиалах существует база по производству различных препрегов, позволяющая обеспечить ими разных потребителей. При этом специалисты ВИАМа могут оказать необходимую помощь в организации подготовки и освоении производства деталей из ПКМ.

Против обледенений на крышах и на крыле

Начальник лаборатории, кандидат технических наук **Елена Муханова**

Создание нового поколения авиационной техники немыслимо без разработки и применения новых полимерных композиционных материалов (ПКМ) с повышенными физико-механическими характеристиками и теплостойкостью. В отличие от материалов, применяемых в других отраслях, в авиационных ПКМ предъявляются очень жесткие требования по плотности, долговечности, экологической совместимости.

В лаборатории полимерных связующих ВИАМ за более чем 40-летний период ее существования разработано свыше 200 составов. На их основе созданы целая гамма отечественных эпоксидиановых, гибридных материалов, клеев, герметиков, теплозащитных материалов.

В настоящее время ведутся исследования с целью создания нового класса полимерных связующих. Одновременно ВИАМ осуществляет наработку и испытания опытных партий полимерных связующих для заводов-изготовителей авиационной техники. При этом используется классическая система управления качеством продукции, которой за все время существования производственной базы ВИАМ поступило ни одной рекламации.

Еще одно из направлений, традиционно развиваемых в ВИАМе, связано с разработкой и исследованием противообледенительных покрытий для предотвращения наземного обледенения воздушных судов. Разработаны противообледенительные жидкости серии «Арктика» — «Арктика», «Арктика-200», «Арктика-300», «Арктика ДА», «Арктика ОС-2», отличающиеся к I и II типу по классификации Ассоциации Европейских Авиалиний (АЕА).

В 2004 году предполагается завершить разработку жидкости нового поколения, обладающей более высокой эффективностью. Использование в ее рецептуре неионогенных поверхностно-активных веществ позволит создать систему, обладающую свойствами псевдопластичных с жидкостями, использование которых в этих целях в настоящее время) обеспечит значительное улучшение их эксплуатационных свойств и экологическую обстановку при производстве и на аэродромах.

Плодотворно развивается и еще одно направление, связанное с жидкостями для гидравлических систем отечественных летательных аппаратов. В частности, для перспективных самолетов нового поколения — Ил–96–300 (разработчик ГНИИХТЭОС и ВНИИ НП разработаны жидкости на рабочие температуры -250...300°С), для самолетов Ил–86, Ил–96, Ту–204, Ту–334, Ил–114 совместно с ВНИИ НП разработана и внедрена пожаробезопасная жидкость НГЖ–5у на основе эфиров фосфорсодержащих кислот.

Думается, определенный интерес представляет и участие специалистов ВИАМа в решении проблем сельского хозяйства Москвы. В частности, знания, накопленные при создании платочной теплозащиты «Буран», позволили разработать и запатентовать антиадгезионные покрытия. Они предназначены для пищевой промышленности с целью предотвращения прилипания кусочков теста и их приготовления в процессе выпечки хлеба.

Покрытие позволяет многократно (380—390 суток) эксплуатировать хлебные формы при температурах 200—280°С. По этому параметру оно в 1,5 раза превосходит отечественные и зарубежные аналоги. И обеспечивает существенное снижение затрат электроэнергии и труда.

В ближайшем будущем специалисты ВИАМа намерены решить и другую, не менее важную проблему. Она предназначена для пищевой промышленности с целью предотвращения прилипания шоколадных масс к валкам и ленте конвейера, что позволит снизить травматизм москвичей и обеспечит сохранность их имущества (автотранспорта) за счет исключения случаев его порчи в результате падения с крыш льдообразований.

Объединив науку и опытное производство



Начальник лаборатории, доктор технических наук **Станислав Солнцев**

В ВИАМе создан и действует научно-производственный комплекс, состоящий из научно-исследовательской лаборатории и опытно-производственного участка. Его появление продиктовано потребностями сегодняшнего дня. Опытно-производственный участок по изготовлению и поставке полимеров защитных технологических и жаростойких покрытий организован для обеспечения все возрастающих потребностей предприятий авиакосмической, оборонной, машиностроительной и других отраслей промышленности. Ввод участка в эксплуатацию позволил заменить устаревшее оборудование на более современное и производительное.

Защитные технологические покрытия предназначены для уменьшения повреждаемости сталей и сплавов от окисления, обезуглероживания, газонасыщения. И выступают в роли высокотемпературных смазок и теплозащитных слоев при термомеханической обработке заготовок и деталей.

Проблема защиты поверхности металлических заготовок от окисления весьма актуальна в производстве изделий из жаропрочных никелевых, высокопрочных титановых сплавов, коррозионностойких и среднелегированных сталей. Отсутствие специальной защиты от окисления снижает надежность работы деталей из металла, вызывает нерациональную затрату дефектные слои механической обработкой, термической и другими методами.

Важная роль принадлежит защитным покрытиям в технологии изотермической штамповки высокотемпературный нагрев — таких, как прокатка, волока, закалка и отжиг, изотермическая штамповка, штамповка с использованием эффекта сверхпластичности, при раскрытии дисков, горячей штамповке деталей и заготовок из тонких листов. А также при горячей обработке давлением прецизионных сплавов и сверхтяжелых заготовок.

Учитывая все возрастающую проблему, в ВИАМе были разработаны высокоизносостойкая, ресурсосберегающая технология изготовления защитных технологических покрытий с жаростойкими и высокоизносостойкими самозащитными и специальными свойствами.

Это — каростойкая эмалевая покрытия, предназначенные для защиты жаропрочных никелевых, железоникелевых сплавов и коррозионностойких сталей от воздействия температурных газовой коррозии и увеличения ресурса эксплуатации деталей ГТД. Они разработаны для обширной номенклатуры деталей и узлов горячего тракта ГТД — жаровых труб, форсажной камеры, жаровых труб. И представляют собой гетерофазную многокомпонентную силикатную систему, основой которой является стеклообразующая фритта.

Преимуществом жаростойких эмалей является возможность быстрой и простой корректировки свойств за счет изменения количественных соотношений между стеклофазами и тугоплавкими оксидами. Эффективность защитного действия эмалевых покрытий обеспечивается прочностью сцепления с поверхностью сплава, стойкостью и термостойкостью в скоростных газовых потоках при температурах 900—1100°С длительно и 1200°С — кратковременно.

Для защиты обшивочной номенклатуры деталей из жаропрочных сплавов в ВИАМе разработана целая серия жаростойких покрытий. Они все являются высокоресурсными, позволяют увеличить срок эксплуатации деталей в 1,5—2 раза.

Создание опытно–производственного участка по изготовлению шликеров защитных технологических и жаростойких покрытий из отечественного сырья позволило увеличить возможность их выпуска до 40 т в год, вместо 2–х т в 2001 году. А также повысить производительность труда, обеспечить экологическую безопасность, улучшить культуру производства.

В последние годы в ВИАМе разработано новое поколение высокопрочных, легких стеклокерамических композиционных материалов для изготовления из них перспективных изделий для авиационных двигательных установок и гиперзвуковых летательных аппаратов 5–го и 6–го поколений.

Высокие рабочие температуры формообразования позволяют создать новый класс высокотемпературных композиционных материалов с повышенной термопрочностью/ползучестью в окислительной среде. Компонент-связка, который обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики изделий, может быть гарантированно обеспечен только при использовании современного прессового оборудования с высокими рабочими температурами.

Если Вас заинтересовали разработки, выполненные специалистами ФГУП «ВИАМ», обращайтесь по адресу:
107005, Москва, ул. Радио, 17
Тел.: (095) 261–86–77, 267–82–36
Факс: (095) 267–86–09
E–mail: admin@viam.ru

ОАО «Научно–исследовательский институт Стали»

Извещает акционеров, что годовое общее собрание акционеров состоится в конференц–зале института 23 мая 2003 года, по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 81–А. Начало собрания в 10.00. Регистрация участников с 8.30 до 9.45.

Информация по вопросам повестки дня собрания по тел. (095) 485–66–01.

АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО)

Настоящим Акционерный Коммерческий Банк "Финансово–Промышленный Банк" (Открытое Акционерное Общество), номер лицензии на осуществление банковских операций 2157, уведомляет кредиторов Банка об изменении фактического местонахождения АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО), в связи с переездом в помещений, находящихся по адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 15, стр. 1, в здание, расположенное по адресу:
107045, г. Москва, Последний пер., д. 24.
Новый почтовый адрес АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО): 107045, г. Москва, Последний пер., д. 24.
Контактные телефоны АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО) по новому адресу:
(095) 730–03–33, 730–14–46, факс (095) 730–14–50.

ОАО «Троицкий станкостроительный завод»
т. (35163) 2–02–54
т/ф 2–12–43, 2–00–35
e–mail: market@tstz.ru
www.tstz.ru
СТАНКИ изготовление, ремонт, модернизация
электрорезонансные, электрохимические

инженерная газета
Главный редактор Д. ПИПКО
Наш адрес: 107031, Москва, Кузнецкий мост, 21/5
Телефон для справок 203-90-37
Индекс: 50052
Номер сверстан в ООО «ОИД «Медиа-Пресса» 21.04.2003
Отпечатано в ООО «ОИД «Медиа-Пресса» Заказ 12576.

ИНДУСТРИЯ 2003 АПРЕЛЬ № 10 (1189)
инженерная газета газета выходит с 1990 г.



4–й Международный форум «Высокие технологии XXI века»

МАТЕРИАЛЫ и ВЫСОКИЕ ВиАМ ТЕХНОЛОГИИ

Москва, Красная Пресня 21–25 апреля 2003 г.

В четвертый раз предприятия «оборонки» и смежных отраслей собрались в Москве под лозунгом «Высокие технологии».
Задуманный по инициативе правительства Москвы как смотр достижений столичного ОПК, Международный форум «Высокие технологии оборонного комплекса» вызвал большой интерес как у отечественных заказчиков продукции оборонно–промышленного комплекса, так и у потенциальных потребителей наукоемких разработок за рубежом. И, по сути, стал общероссийским и международным мероприятием. В Организационный комитет форума, возглавляемый мэром Москвы Ю.М.Лужковым, вошли руководители федеральных органов исполнительной и законодательной власти России, руководители регионов России, ведущие ученые — члены Российской академии наук, руководители предприятий и организаций оборонно–промышленного комплекса России, а также представители зарегистрированных деловых кругов.
Идея проведения в Москве Международного форума была поддержана Администрацией Президента и Правительством Российской Федерации.
Анализ итогов форума показывает все возрастающий интерес российских и зарубежных потребителей к высокотехнологичной продукции, что формирует благоприятный инвестиционный климат и, как следствие, является значительным поддерживающим фактором отечественного товаропроизводителя.
В связи с тенденцией расширения участия в форуме регионов России и предприятий СНГ, в том числе необоронного профиля, признано целесообразным впредь проводить его под названием «Высокие технологии XXI века», что более точно отражает его фактическую тематику.
Но при этом ядром его участников по–прежнему будут предприятия ОПК.
При организации и проведении мероприятий форума 2003 года особое внимание уделено активизации и укреплению межгосударственных и межрегиональных связей, консолидации и объединению интеллектуального потенциала России для развития отечественного производства, привлечению в российское

высокотехнологичное производство потенциальных инвесторов, а также вопросам внедрения в реальный сектор экономики России наиболее интересных и эффективных проектов и разработок.
В ходе форума предполагается провести стратегию инновационного развития страны и сложившуюся систему взаимодействия государства, правительства, отраслевых научных и корпоративного сектора, вопросы реструктуризации оборонно–промышленного комплекса.
В рамках форума под руководством генеральных конструкторов и ведущих ученых будет проведен тематические конференции и семинары.
Состоится и презентация предприятий, их инвестиционных проектов и технологий по таким направлениям, как «Авиация и космонавтика», «Энергетика», «Экология», «Машиностроение и производственные технологии», «Химия», «Новые материалы», «Радиоэлектроника и связь», «Информационные технологии», «Медтехника и биотехнологии», «Лазерные технологии».
Сводный раздел — деловое сотрудничество промышленность, строительство, электротехника, городское хозяйство.
Необходимо также напомнить: форум предоставляет уникальную возможность предприятиям и разработчикам привлечь внимание потенциальных потребителей, высокотехнологичной продукции, банков, финансовых и коммерческих структур к своим инвестиционным проектам, технологиям и коммерческим предложениям.
Словом, форум должен стать настоящим праздником для научно–технической общественности Москвы и России.

Председатель оргкомитета форума «Высокие технологии XXI века» мэр Москвы **Юрий Лужков**

От имени правительства Москвы сердечно приветствую участников и гостей 4–го Международного форума «Высокие технологии XXI века».

Прошедшие в 2000—2002 годах международные форумы, в работе которых приняли активное участие предприятия и организации оборонно–промышленного комплекса России, Российская академия наук, фирмы и компании Белоруссии, Украины, Молдовы, Литвы, представители отечественных и зарубежных деловых кругов, вызвали большой интерес.

Эффективное использование интеллектуального и научно–технического потенциала высокотехнологичного комплекса России, умножение его вклада в развитие экономики страны — одна из важнейших задач сегодняшнего дня.

Участие в форуме предприятий многих промышленных регионов России, стран СНГ будет способствовать развитию межгосударственных и межгосударственных экономических связей, внедрению в реальный сектор экономики наиболее перспективных проектов и разработок, привлечению в российское высокотехнологичное производство инвестиций и долгосрочных кредитов.

Желаю всем вам успешной, продуктивной работы и результативных итогов.

Оборонный комплекс в центре внимания

Председатель Комитета города Москвы по развитию оборонно–промышленного комплекса **Франтишек Ковриго**

Проводимый в четвертый раз форум «Высокие технологии» — наглядное подтверждение того большого внимания, которое правительство Москвы уделяет оборонному комплексу столицы. Начав с выполненной поддержки московских оборонных предприятий в трудном 1990 году, оно сегодня пришло к Московской программе поддержки оборонных предприятий, которая реализуется как совокупность мер, направленных на осуществление приоритетных проектов выпуска конкурентной продукции или оказания услуг на взаимовыгодной основе. Участниками этой программы сегодня являются 96 предприятий.

Эта поддержка в значительной степени содействовала позитивным результатам работы оборонной промышленности города в 2002 году. Но его итогам при общих темпах роста физического объема производства промышленной продукции 114%, темп роста в оборонно–промышленном комплексе составил более 130%. Это — выше средних показателей по «оборонке» всей России. А рост налоговых платежей в бюджет города составил 140%, что является наилучшим результатом в машиностроительной отрасли города.

Тем не менее негативные последствия предыдущих лет продолжают оказывать влияние на производственную и социальную жизнь наших предприятий. В частности, некоторые из них во сих пор имеют просроченную задолженность перед городским бюджетом в территориальные дорожный фонды. Кроме того, задержки с авансированием работ по линии Минобороны России нередко приводят к росту числа предприятий, имеющих задолженность по заработной плате. Руководитель поручением мэра Москвы Ю.М.Лужкова, наш Комитет держит на постоянном контроле вопрос своевременной выплаты зарплаты, содействует предприятиям в части привлечения средств на погашение других задолженностей, идя в них реальную помощь.

По мнению руководителей Минпромнауки РФ, до 40% всех оборонных предприятий России из-за долгов перед бюджетами всех уровней и другими кредиторами могут пойти в любое время по процедуре банкротства.

Такой подход для Москвы неприемлем. Поэтому руководством города принято решение об организации совместно с Федеральным управлением финансового оздоровления постоянного мониторинга экономического положения крупных и оборонных предприятий. Эта мера должна помочь в оперативном режиме отслеживать все острые ситуации, события — такие, как, например, угроза необоснованного банкротства оборонных предприятий, связанная с выполнением их сменой владельцев. И тут же принимать необходимые меры.

Одна из стоящих перед нами задач — повышение эффективности управления государственным имуществом. В частности, совместно с Департаментом имущества города и другими комитетами проведена работа с федеральными органами исполнительной власти по передаче находящихся в федеральной собственности акций АО «НПО «Салютинтеграл» и АО «Тушинский машиностроительный завод» в собственность Москвы. Готовится к передаче и пакет акций АО «НПО Молния».

Приемлемым механизмом федерально–городских условий по реформированию и поддержке предприятий ОПК может служить передача городу 38% акций АО «Тушинский машиностроительный завод», ранее закрепленных за государством.

Все началось с того, что в 1992 году при поддержке правительства Москвы заход был сориентирован на выпуск продукции, необходимой городскому хозяйству, — городских автобусов. Тогда это позволило существенно ниже. Так, например, детальным и челюстно–лицевым имплантатам не нужна высокая жаропрочность или способность работать в агрессивной среде. Зато для них важны биологическая совместимость, прочность при нормальных условиях, пластичность. То есть свойства, которых сплава и технологии получили изделий.

Отсюда и возникает необходимость в создании линии двойных, многокомпонентных титановых сплавов для медицины.

Предпосылки для решения этой задачи создает и следующее: Как известно, кислород и азот чаще всего

Начальник лаборатории, кандидат технических наук **Надежда Ночовная**

При слове «титан» большинство из нас представляет себе если не древнегреческое могучее божество или большой кортеж для перевозки людей, то уж совершенно точно стремительный «Су» или взмывающую вверх ракету. И лишь очень немногие догадаются, что первым этот металл с мифологическим именем вошел в нашу повседневную жизнь.

Еще в 90–х годах прошлого столетия титан и его сплавы считались стратегическим материалом. И их применение в народном хозяйстве было строго ограничено. Сегодня же титан все активнее проникает внедряется в нашу повседневную жизнь. Это уже не только привычная ракета на ВВЦ или статуя Гагарина на Ленинском проспекте, но и новомодные титановые корпуса часов, браслеты и даже кольца. И все же самым необходимым титан становится в медицине.

У титана есть поистине уникальное свойство — биоинертность. Однако сегодня оно покупается дорогой ценой поскольку используемые в настоящее время титановые сплавы созданы для изделий оборонной техники. И поэтому наделены широким набором специфических свойств.

Вместе с тем в большинстве областей гражданского применения требования к характеристикам материала существенно ниже. Так, например, детальным и челюстно–лицевым имплантатам не нужна высокая жаропрочность или способность работать в агрессивной среде. Зато для них важны биологическая совместимость, прочность при нормальных условиях, пластичность. То есть свойства, которых сплава и технологии получили изделий.

Отсюда и возникает необходимость в создании линии двойных, многокомпонентных титановых сплавов для медицины.

Предпосылки для решения этой задачи создает и следующее: Как известно, кислород и азот чаще всего



Начальник лаборатории, кандидат технических наук **Надежда Ночовная**

При слове «титан» большинство из нас представляет себе если не древнегреческое могучее божество или большой кортеж для перевозки людей, то уж совершенно точно стремительный «Су» или взмывающую вверх ракету. И лишь очень немногие догадаются, что первым этот металл с мифологическим именем вошел в нашу повседневную жизнь.

Еще в 90–х годах прошлого столетия титан и его сплавы считались стратегическим материалом. И их применение в народном хозяйстве было строго ограничено. Сегодня же титан все активнее проникает внедряется в нашу повседневную жизнь. Это уже не только привычная ракета на ВВЦ или статуя Гагарина на Ленинском проспекте, но и новомодные титановые корпуса часов, браслеты и даже кольца. И все же самым необходимым титан становится в медицине.

У титана есть поистине уникальное свойство — биоинертность. Однако сегодня оно покупается дорогой ценой поскольку используемые в настоящее время титановые сплавы созданы для изделий оборонной техники. И поэтому наделены широким набором специфических свойств.

Вместе с тем в большинстве областей гражданского применения требования к характеристикам материала существенно ниже. Так, например, детальным и челюстно–лицевым имплантатам не нужна высокая жаропрочность или способность работать в агрессивной среде. Зато для них важны биологическая совместимость, прочность при нормальных условиях, пластичность. То есть свойства, которых сплава и технологии получили изделий.

Отсюда и возникает необходимость в создании линии двойных, многокомпонентных титановых сплавов для медицины.

Предпосылки для решения этой задачи создает и следующее: Как известно, кислород и азот чаще всего

Медицина «примеряет» титановые сплавы



Начальник лаборатории, кандидат технических наук **Надежда Ночовная**

При слове «титан» большинство из нас представляет себе если не древнегреческое могучее божество или большой кортеж для перевозки людей, то уж совершенно точно стремительный «Су» или взмывающую вверх ракету. И лишь очень немногие догадаются, что первым этот металл с мифологическим именем вошел в нашу повседневную жизнь.

Еще в 90–х годах прошлого столетия титан и его сплавы считались стратегическим материалом. И их применение в народном хозяйстве было строго ограничено. Сегодня же титан все активнее проникает внедряется в нашу повседневную жизнь. Это уже не только привычная ракета на ВВЦ или статуя Гагарина на Ленинском проспекте, но и новомодные титановые корпуса часов, браслеты и даже кольца. И все же самым необходимым титан становится в медицине.

У титана есть поистине уникальное свойство — биоинертность. Однако сегодня оно покупается дорогой ценой поскольку используемые в настоящее время титановые сплавы созданы для изделий оборонной техники. И поэтому наделены широким набором специфических свойств.

Вместе с тем в большинстве областей гражданского применения требования к характеристикам материала существенно ниже. Так, например, детальным и челюстно–лицевым имплантатам не нужна высокая жаропрочность или способность работать в агрессивной среде. Зато для них важны биологическая совместимость, прочность при нормальных условиях, пластичность. То есть свойства, которых сплава и технологии получили изделий.

Отсюда и возникает необходимость в создании линии двойных, многокомпонентных титановых сплавов для медицины.

Предпосылки для решения этой задачи создает и следующее: Как известно, кислород и азот чаще всего

Партнерство на «поле» инноваций

Первый заместитель генерального директора Росавиакосмоса **Валерий Воскобойников**

Малообоснованных утверждения, высказываемые в начале 90–х годов, что смена собственности и, в частности, уход государства из сферы управления автоматически улучшает и оздоровит все аспекты промышленной деятельности, не только не подтвердились, а, наоборот, явно показали свою несостоятельность. В первую очередь это касается инновационных процессов и инвестиционной деятельности.

Причина кроется не только в том, что России долгое время существовала в условиях планово–государственной экономики. Мировой опыт показывает, что в основном только крупным компаниям–собственникам, имеющим громадные ресурсы, удается в полной мере вести инвестиционную деятельность, осуществлять новые крупные проекты, одновременно затрачивая значительные средства на научно–исследовательские и опытно–конструкторские разработки.

В последние годы ситуация в России существенно изменилась. Государство и его органы, придавая большое значение развитию инновационных процессов, их роли в реформировании экономики, а также разработке новых прорывных технологий, существенно усилили свое участие в управлении, осуществлении и финансировании этой жизненно важной сферы.

Стоят задачи по совершенствованию механизмов взаимодействия организаций и предприятий научно–технической и производственной сферы, создания и развития объектов инновационной структуры, эффективного управления интеллектуальной собственностью. В этой связи особое значение приобретает использование научно–технического потенциала оборонного комплекса России, увеличение его вклада в развитие экономики.

Многие оборонные предприятия сохранили свои лидирующие позиции по основным направлениям научного производства и высоких технологий. В этом свете достойное место оборонно–космического комплекса, наиболее передового в сфере высоких технологий, включающего в себя научно–технические комплексы смежных отраслей, представляют особый интерес.

В связи с возрастающей сложностью изделий авиационной техники стремительно растет и значение используемых при их создании высокоэффективных материалов и технологий. Они стержень реализации всех новых технических конструкторских мысли. Если хотите — даже подталкивать конструкторов к более совершенным решениям.

При этом необходимо постоянно «сверять часы» с потенциальным заказчиком, пытаясь получить ответ на главный вопрос: в состоянии ли достичнутый уровень материалов и технологий удовлетворить и обеспечить решение приоритетных задач авиационной и космической техники? И каковы эти приоритеты и потенциал как боевых, так и гражданских машин?

Какими бы не были ответы на эти вопросы, мы должны отдавать себе отчет в том, что их решение требования к авиационным материалам будут неуклонно ужесточаться.

Лопатки турбин обновляют охлаждение

Начальник лаборатории, кандидат технических наук **Иосиф Демонис**

Выполнив комплексные научно-технические разработки, сотрудники ВИАМ не только создают новые литейные жаропрочные сплавы и разрабатывают промышленные технологии, но и участвуют в конструировании оборудования для литья лопаток ГТД.

Большинство технологических процессов для литья лопаток можно смело отнести к высоким технологиям, способным обеспечить существенное улучшение служебных характеристик. И тем обиднее, когда они не получают должной поддержки.

В свое время применение лопаток из жаропрочных сплавов с направленной и монокристаллической структурой, изготовленных по разработанной ВИАМом технологии, позволило повысить надежность и ресурс двигателей для таких самолетов, как Ил-86, МиГ-29, МиГ-31, Су-27, Су-30, Ту-204, Ил-96-300, Ан-70 и ряд других.

Это обстоятельство, а также опыт зарубежных фирм «вдохновили» моторостроительные предприятия России на разработку на базе авиационных ГТД стационарных энергетических и газоперекачивающих установок (ГТУ). ВИАМ разработал новые коррозионностойкие жаропрочные сплавы для литья турбинных лопаток ГТД и стационарных ГТУ длительного ресурса (50 000 час.), создал уникальную автоматизированную установку с компьютерным управлением, позволяющую получать крупногабаритные (длиной до 700 мм) монокристаллические лопатки ГТУ. Более того, был разработан концептуальный проект промышленной установки для лопаток длиной в 1 метр.

Однако из-за ограниченного финансирования предприятия РАО «ЕЭС и Газпром» не смогли организовать производство таких лопаток, в то время как фирмы США и Германии активно проводили эти работы.

В результате в 2002 году фирма «Дженерал Электрик» провела успешные испытания новой газовой турбины 9001H, где впервые в истории энергетического газотурбостроения использовались монокристаллические охлаждаемые паром лопатки длиной 1 метр. Это позволило выйти на рекордные показатели: температура газа была поднята до 1430°С, а к.п.д. превысил 40%. Для сравнения: отечественная ГТД-110 имеет кпд 33%, при температуре газа 1170°С.

Новейшей и перспективной разработкой ВИАМ является высокоградиентный технологический процесс литья монокристаллических лопаток с высокой степенью структурного совершенства и транспирационной (проникающей) системой охлаждения из супержаропрочных высокорениевых сплавов. С ним связано немало надежд. В том числе — и на решение основной проблемы — создания авиационных ГТД нового поколения.

Речь идет о необходимости повышения температуры газа перед турбиной до 2200° К. До настоящего времени ни одной из передовых зарубежных моторостроительных фирм не удается решить столь фантастическую задачу. ВИАМ же нашел ключ к ней: это — комплексный подход, сочетающий разработку материала, технологии и конструкции.

В качестве «материала» было создано новое поколение монокристаллических литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе с повышенным — до 9—12% — содержанием рения, что не удавалось осуществить другим материаловедам ни в России, ни за рубежом. Дополнительная стойкость этих сплавов при 1000°С составляет 20—40 МПа выше, чем у лучших жаропрочных сплавов, разработанных в США и Англии.

В качестве «технологии» предлагается высокоградиентная технология литья монокристаллических лопаток с высокой степенью структурного совершенства по схеме «затравка — геликоид».

В качестве «конструкции» — охлаждаемая лопатка с высокоэффективной транспирационной (проникающей) системой охлаждения.

Ведущие моторостроительные фирмы США и Великобритании активно разрабатывают принципиально новый транспирационный способ охлаждения высокотемпературных лопаток авиационных двигателей нового поколения. Основной его замысел — в создании дополнительных элементов системы охлаждения непосредственно в стенке лопатки.

Специалистами ВИАМ и ЦИАМ были разработаны, запатентованы и изготовлены первые партии лопаток с оригинальными конструкциями проникающей системы охлаждения за счет применения технологии составных стержней с керамическими мини-стержнями и тонкими полимерно-керамическими пластинами. Испытания их в ЦИАМ показали, что впервые удалось достичь коэффициента охлаждения на уровне 0,7Ф—0,8Ф, вместо существующего 0,55—0,60.

Все это позволяет сделать вывод, что комплекс материаловедческих, технологических и конструкторских разработок, выполненных специалистами ВИАМ, является достаточным научно-техническим заделом для создания авиационной турбины двигателей нового поколения с предельной температурой газа перед турбиной 2000—2200° К (вместо существующей 1700° К) и отношением тяги к массе 20:1 (вместо сегодняшних 8:1).

МАТЕРИАЛЫ и ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ



ВиАМ ПРЕДЛАГАЕТ

1000 мм — таких размеров в перспективе будут достигать крупногабаритные монокристаллические лопатки для энергетических и газоперекачивающих газотурбинных установок. А пока высокоградиентная технология литья и, в частности, образно говоря, выращивания кристалла позволяет получать такие лопатки с размерами до 600 мм. Для реализации этой технологии создан комплекс средств, включающий полностью автоматизированную установку вакуумной направленной кристаллизации УВИК-14, керамические формы и стержни. Комплекс обеспечивает выход годной продукции по монокристаллической структуре до 85—90%.

Гарантия качества — ультравысокая чистота

Начальник сектора, доктор технических наук **Виктор Сидоров**

Теоретический анализ и экспериментальные исследования, проведенные в лабораториях ВИАМ, показывают, что качество литейных жаропрочных сплавов в значительной степени определяется технологией металлургических процессов выплавки и литья. При этом одним из важнейших требований к металлургии жаропрочных сплавов является высокая чистота металла по газам и вредным металлическим примесям.

Эти примеси попадают в металл как при исходной выплавке материала, так и в процессе отливки деталей. А их источниками могут быть окружающая атмосфера, исходные шихтовые материалы, а также материал плавильных тиглей и литейных форм.

К газам, оказывающим вредное влияние на свойства жаропрочных сплавов, относятся прежде всего кислород и азот.

При повышенной концентрации кислорода в металле образуются неметаллические включения, в том числе — оксидные пленки, являющиеся следствием окисления активных высокоактивных металлов, как алюминий, титан, гафний, никель и другие. Образующиеся оксидные неметаллические включения



отрицательно влияют на надежность жаропрочных сплавов, являясь источниками зарождения трещин при эксплуатации деталей.

Весьма нежелательным элементом в жаропрочных сплавах является и азот. В принципе, его растворимость в жидком никеле незначительна. Однако она возрастает с повышением концентрации легирующих элементов.

Отрицательное воздействие азота проявляется в нескольких направлениях. Во-первых, надежность жаропрочных сплавов может



ухудшаться снижается при образовании крупных нитридов и карбонитридов. Во-вторых, кристаллизацию никелевых сплавов с высокой концентрацией азота в отливках может сопровождать значительная микропористость, приводящая к снижению пластичности и длительной прочности.

Особенно важно обеспечить минимальное содержание газов, в том числе — и азота, в сплавах для получения монокристаллических отливок, поскольку, в случае образования неметаллических включений в виде нитридов и карбонитридов, они становятся центрами гетерогенного зарождения разнообразных зерен в отливках, что существенно снижает их механические характеристики.

Проблема обеспечения высокой чистоты металла при получении из него высокоэффективных отливок, в том числе — с монокристаллической структурой, стоит особенно остро в связи с необходимостью использования при плавке отходов. В том числе — самих моторостроительных заводов. Это связано с тем, что литейные отходы содержат повышенное количество вредных примесей и газов, которые попадают в них на различных стадиях получения отливок.

Однако использование отходов при производстве литейных жаропрочных сплавов обеспечивает существенную экономию, поскольку дефицитных и дорогих легирующих металлов, что существенно снижает затраты со стороны потребителя готовой продукции и создает замкнутый технологический цикл использования металла.

Удаление газов из металла происходит преимущественно при вакуумной индукционной плавке (ВИП). В этом процессе важную роль играет реакция взаимодействия углерода с кислородом, растворенным в металле либо находящимся в виде оксидных неметаллических включений. Продуктами этой реакции, удаляемыми из расплава, являются монооксид и диоксид углерода, почти нерастворимые в металле, они покидают зону реакции.

Одним из способов повышения эффективности удаления кислорода и азота из жаропрочных сплавов является повышение температуры расплава. В частности, при повышении температуры расплава, содержащего углерод, с 1500—1550 до 1650°С концентрация кислорода можно снизить в 2 раза.

В жаропрочных литейных сплавах углерод традиционно является важным легирующим элементом, повышающим их жаропрочность. И содержание в металле содержание кислорода и, частично, азота. Однако в монокристаллических безуглеродистых сплавах углерод — уже вредная примесь, которую всячески стараются вывести. Так, повышение содержания углерода с 0,008 до 0,02% повышает долговечность сплавов в 1,5—2 раза.

Примеси цветных металлов даже в весьма малых количествах (сотые-десятые доли процента) также резко снижают характеристики жаропрочности никелевых сплавов. При этом наиболее вредными являются висмут, затем следуют теллур, таллий, селен, свинец, сера.

Экспериментально установлено, что при плавке в вакуумных индукционных печах концентрацию этих вредных примесей можно понизить на стадии их получения. Поэтому вопросы чистоты шихтовых материалов, применяемых при плавке литейных жаропрочных сплавов, приобретают особо важное значение.

В результате проведенных в ВИАМе работ определены основные параметры выплавки литейных жаропрочных сплавов, в том числе — сплавов последнего поколения — безуглеродистых и ренийсодержащих для монокристаллического литья, обеспечивая в готовом металле минимальное содержание вредных примесей.

Клей как средство объединения свойств

Начальник лаборатории, кандидат технических наук **Любовь Аниховская**

Будущее, бесспорно, за клеевыми соединениями. Такой прогноз позволяют сделать их преимущества — как используемые, так и ожидаемые.

Так, применение клеев конструкционного назначения позволяет соединять детали практически из любых материалов, отличающихся по природе и физико-механическим характеристикам. Благодаря этому удалось разработать новые типы конструкций авиакосмической техники с качественно новыми служебными характеристиками. Равномерное распределение напряжений в склеиваемых элементах конструкций при приложении эксплуатационных нагрузок, а также высокие демпфирующую способность клеевого слоя за счет применения клеев с разным модулем упругости позволили решающим фактором в достижении качественного повышения надежности, ресурса и весовой эффективности конструкций.

Будущее клеев конструкционного назначения связано с высокопрочными и высокомодульными клеями, способными работать новые типы конструкций авиакосмической техники с качественно новыми служебными характеристиками.

Одним из таких перспективных способов повышения долговечности деталей, узлов и агрегатов авиационной техники стало нанесение карбидокремниевых покрытий методом термического разложения паров полимеров кремния с последующим их пиролизом.

Существенно увеличивается значения микротвердости. Эта защитная пленка характеризуется высоким коэффициентом сплошности. Ее толщина составляет 1400 кг/мм², а для класса керамических покрытий — 800—900 кг/мм². Иными словами, кластерное никелевое покрытие по своей микротвердости сопоставимо со стандартными хромовыми. Одновременно с этим более чем в 10 раз снижается коэффициент трения кластерных покрытий при сухом трении и повышается износостойкость таких покрытий.

Получение кластерных покрытий, формируемых импульсными токовыми режимами, — новое направление в создании функциональных покрытий для новых поколений авиационных систем. Применение импульсных режимов дает неоспоримые преимущества перед стационарными. В их числе — простое управление процентным содержанием металлов в покрытии, осаждение сплавов, обладающих противоположными свойствами (например, высокой микротвердостью и пластичностью), возможность получения сплошных покрытий из двух и более металлов.

Работы ВИАМ в области так называемой «кластерной гальваники» позволили разработать и оптимизировать технологии кластерного хромирования и покрытий, декоративно-отделочных, теплозащитных изоляции, временного ремонта обшивок панелей.

Высокой технологичностью отличается также переносные слои лицовки (без основы). Они используются для дублирования тканей, бумаги, картона между собой и для приклеивания их к металлу, пластикам и дереву. А также для изготовления липких этикеток, декоративных противошумных материалов, для технологической сборки сыпучих тканей.

Все разработанные ВИАМ клеи и материалы на их основе успешно применяются на предприятиях авиакосмического комплекса.

Защитные покрытия повышают ресурс

Начальник УНТЦ ВИАМ **Вячеслав Ильин**

Проблема повышения работоспособности, надежности материалов и изделий в условиях возрастающих нагрузок, воздействия коррозионно-активных сред, высоких температур, давлений и других эксплуатационных факторов продолжает быть актуальной для изделий авиационной техники. Один из путей ее решения ВИАМ видит в создании покрытий разного функционального назначения, способных существенно улучшить физико-химические свойства поверхности. И тем самым увеличить срок службы деталей и изделий в целом.

Один из таких перспективных способов повышения долговечности деталей, узлов и агрегатов авиационной техники стало нанесение карбидокремниевых покрытий методом термического разложения паров полимеров кремния с последующим их пиролизом.

Существенно увеличиваются значения микротвердости. Эта защитная пленка характеризуется высоким коэффициентом сплошности. Ее толщина составляет 1400 кг/мм², а для класса керамических покрытий — 800—900 кг/мм². Иными словами, кластерное никелевое покрытие по своей микротвердости сопоставимо со стандартными хромовыми. Одновременно с этим более чем в 10 раз снижается коэффициент трения кластерных покрытий при сухом трении и повышается износостойкость таких покрытий.

Получение кластерных покрытий, формируемых импульсными токовыми режимами, — новое направление в создании функциональных покрытий для новых поколений авиационных систем. Применение импульсных режимов дает неоспоримые преимущества перед стационарными. В их числе — простое управление процентным содержанием металлов в покрытии, осаждение сплавов, обладающих противоположными свойствами (например, высокой микротвердостью и пластичностью), возможность получения сплошных покрытий из двух и более металлов.

Работы ВИАМ в области так называемой «кластерной гальваники» позволили разработать и оптимизировать технологии кластерного хромирования и покрытий, декоративно-отделочных, теплозащитных изоляции, временного ремонта обшивок панелей.

Высокой технологичностью отличается также переносные слои лицовки (без основы). Они используются для дублирования тканей, бумаги, картона между собой и для приклеивания их к металлу, пластикам и дереву. А также для изготовления липких этикеток, декоративных противошумных материалов, для технологической сборки сыпучих тканей.

Все разработанные ВИАМ клеи и материалы на их основе успешно применяются на предприятиях авиакосмического комплекса.

ВиАМ ПРЕДЛАГАЕТ

500 час. — такой величины достигает трехин-зрозонностойкие кварцевые радиопрозрачные изоляторов для контактных городских электросетей. Высокоэффективная технология их изготовления разработана на основе методов производства плавленого вертолетов. В соответствии с ней стеклянная нить пропускается через ванную со смолой, натягивается между роликами-петлями и свивается в жгут. А затем «одевается» во внешнюю оболочку из силиконовой резины.

Для городских транспортных служб создан и универсальный компьютерный-управляемый комплекс УДК-1, предназначенный для диагностики контактных троллейбусных и трамвайных сетей. Он позволяет выявлять трещины, утонения и эрозию, осуществлять привязку дефектов к контактной сети города, контролировать геометрию контактной сети троллейбусных и трамвайных линий. Информация о состоянии сети поступает на экран монитора блока регистрации с учетом пройденного расстояния и скорости.

Чтобы молодые лица не стали редкостью

Заместитель генерального директора, доктор технических наук, профессор **Игорь Ковалев**

Один из самых тяжелых моментов системного кризиса, затронувшего в России десятилетие нашу науку, большинство институтов и предприятий, стала потеря высококвалифицированных кадров. А главное — резкое сокращение работающей молодежи, молодых специалистов — инженеров, техников, рабочих.

Поэтому предприятия, которые сумели найти свою «нишу» даже в условиях рыночной разрухи и выстоять, редко увидишь 35—45-летних сотрудников. А молодые специалисты стали вообще как редкие вкрапления золота.

В определенной мере в такой ситуации оказался и ВИАМ, который в 1996 году, как и многие научные организации, был на грани банкротства. Поэтому новая управленческая команда, разрабатывая программу преодоления кризисных явлений, не оставила без внимания и вопрос о кадрах.

Понимая их исключительную важность, руководство ВИАМ выбрало единственно верное решение — надо создать механизм привлечения молодых выпускников вузов, техников, училищ в наш институт. И не только создать, но и последовательно осуществлять этот процесс.

Что необходимо сделать для того, чтобы привлечь молодежь, поднять престиж инженерного творчества, научной деятельности, который заметно упал в прошедшее десятилетие? В числе факторов, влияющих на решение молодого человека о будущей профессиональной деятельности, значатся следующие: достойная заработная плата, интересная работа, возможность профессионального роста, доступность социальных услуг (медицинское обслуживание, отдых). Особый фактор — прохождение воинской службы.

Возьмем заработную плату. Для того, чтобы привлечь молодых специалистов, институт принимает меры по повышению заработной платы. Но самое главное — коллектив, сотрудники высшей квалификации, известные ученые, практики, с которыми всегда интересно работать. Мы обращаемся к выпускникам вузов и техникумов с просьбой: приходите к нам, не пожалеете! Когда мы вместе — будущее за нами!

Испытательный центр в споре за время



Начальник лаборатории, доктор технических наук **Михаил Бронфин**

К средневековым алхимикам в наши дни отношение чаще всего высокомерно — как к шарлатанам. И, по-моему, зря. Это были в основном люди, затратившие свои силы и деньги на многолетние упорные и почти всегда бесплодные усилия в надежде расширить свои знания настолько, чтобы достичь практических целей — например, научиться превращать ртуть в золото.

В чем можно было позавидовать этим предтечам современных ученых, так это в том, что они работали неторопливо. Время (конечно, жизни) для своих неторопливых поисков. Сегодня же все иначе. Научно-технический прогресс, ритм жизни не оставляют времени (конечно, жизни) для своих неторопливых поисков. Сегодня же все обстоит по-иному. Научно-технический прогресс, ритм жизни не оставляют времени для раздумий. Поэтому и ученые, и практики, и даже аспиранты — сотрудники института, назначенные по решению совета, дискутируют, спорят, доказывают неуклонное требование — необходимые результаты должны быть достигнуты в предельно сжатые сроки.

Фактор времени играет определяющую роль и в тех случаях, когда



производство ликвидирует из-за нестабильного качества продукции, сроки поставки которой уже не могут ждать. А также, ни в коем случае, если эта продукция в эксплуатации ведет себя ненадежно и не может «выдавать» обещанные параметры.

Когда нужно быстро разобраться в причинах подобных и серьезных дефектов, самые знающие специалисты будут бессильны, если их не снабдить современными приборами и оборудованием.

Прийти на помощь в подобных и многих других ситуациях — в этом и состоит основная задача Испытательного центра ВИАМ.

Сегодня в его состав входят восемь лабораторий, оснащенных самым современным оборудованием, позволяющим быстро получать объективные результаты с необходимой точностью.

Структурные и фазовые превращения аномалии в сплавах на различных основах; самые тонкие детали микрорельефа поверхностей разрушенного вуст быть, определяющие надежность оптических и электронных (растрового и просвечивающего) микроскопов. После создания в 1998 году была получена лицензия на право ведения общеобразовательной деятельности в сфере послевузовского образования.

В результате предприятия усилий положения с молодыми кадрами в институте улучшаются. Появляются имеет возможность для роста, чувствует поступающую поддержку и заботу. Но интересно ли работать в ВИАМе? Можно ответить так: без 70 лет существования и честного работа в нем была чрезвычайно значима по сложным целям и задачам. И всегда требовался высокого уровня профессионализма, адекватного состояние передовой науки.

Необходимо обратиться еще к одному фактору, в определенной мере мешающему поступлению молодых специалистов в институт. Речь идет об отсрочке от призыва на военную службу — право на нее предоставлено только студентам, поступившим в институты на условиях полного рабочего дня. А как быть с другими высококвалифицированными специалистами, занятыми в основном в сфере экономики, техниками, рабочими? Кто, если не они, обеспечит работу на сложном, уникальном оборудовании? Ведь испытания работ в институте длятся от 6 до 15 месяцев, а стоимость — до 20000$.

Приведенные выше примеры — лишь малая часть проблемы, с которой сталкивается институт. Но, надеемся, что, привлекая внимание к ней, мы поможем ее решению.

С прицелом на охрану окружающей среды

Начальник лаборатории, кандидат технических наук **Светлана Каримова**

При проектировании и изготовлении изделий авиационной техники как в России, так и за рубежом калийсвое покрытие рассматривается как основной вид антикоррозионной защиты стальных деталей. Обусловлено это уникальным сочетанием высоких защитных свойств калия в большинстве коррозионно-активных сред с его служебными характеристиками — низким коэффициентом трения, высокой пластичностью, хорошей свариваемостью, способностью к пайке.

Однако к концу 70-х годов XX века было установлено, что соединения калия оказывают вредное влияние на окружающую среду. Причем, помимо непосредственного токсического воздействия, они способствуют образованию аэрозолей, каждый представляет существенную опасность и для человека. При попадании в организм они вызывают порражение почек и печени, анемию, деформации в скелете, изменения в составе крови.

Все эти данные заставляют исследователей всерьез задуматься о замене калийсодержащих покрытий на покрытия, не содержащие калий. Тут мы нашли интересный выход — в 2001 году совместно с нашим предприятием филиал Московского государственного вечернего металлургического института.

Форма обучения — заочная для ВИАМа, и для студентов. Диплом они работают в институте по тем специальностям, которые получают в вечернем институте. А вечером, здесь же, в стенах ВИАМа, слушают лекции в специально оборудованных аудиториях и занимаются в лабораториях.

Молодые люди не тратят личного времени, имеют приличную зарплату, работают отсрочку от армии. И как результат: в 2001—2002 годах на должность лаборантов и техников-исследователей были приняты они учатся, повышают свое образование. Мы надеемся, что через пять лет они станут высококвалифицированными, которые обучались не только по книгам, но и в реальных условиях производственной и исследовательской деятельности. Они станут настоящими специалистами.

О профессиональном росте. Важнейшее направление нашей деятельности — подготовка кадров высшей квалификации. Эту работу ведут высококлассные ученые. Для этого вновь создан и успешно работает диссертационный совет по присуждению ученых степеней кандидатов и докторов технических наук. За период с 1999 года было проведено 16 защит диссертаций (11 кандидатских и 5 докторских). В 1998 году была получена лицензия на право ведения общеобразовательной деятельности в сфере послевузовского образования.

В результате предприятия усилий положения с молодыми кадрами в институте улучшаются. Появляются имеет возможность для роста, чувствует поступающую поддержку и заботу. Но интересно ли работать в ВИАМе? Можно ответить так: без 70 лет существования и честного работа в нем была чрезвычайно значима по сложным целям и задачам. И всегда требовался высокого уровня профессионализма, адекватного состояние передовой науки.

Необходимо обратиться еще к одному фактору, в определенной мере мешающему поступлению молодых специалистов в институт. Речь идет об отсрочке от призыва на военную службу — право на нее предоставлено только студентам, поступившим в институты на условиях полного рабочего дня. А как быть с другими высококвалифицированными специалистами, занятыми в основном в сфере экономики, техниками, рабочими? Кто, если не они, обеспечит работу на сложном, уникальном оборудовании? Ведь испытания работ в институте длятся от 6 до 15 месяцев, а стоимость — до 20000$.

Приведенные выше примеры — лишь малая часть проблемы, с которой сталкивается институт. Но, надеемся, что, привлекая внимание к ней, мы поможем ее решению.

В самолетах XXI века стали останутся



Начальник лаборатории, кандидат технических наук **Андрей Шалькевич**

Для создания новой авиационной техники требуются материалы, обладающие высокой весовой эффективностью. Казалось бы, где здесь место для «тяжелых сталей? Однако практика показала, что у сталей немало достоинств, делающих их незаменимыми для высоконагруженных узлов планера и агрегатов. Главное из них — возможность уменьшения абсолютных габаритов деталей за счет существенно более высокой прочности сталей по сравнению с алюминиевыми или титановыми сплавами.

Сегодня в авиационной технике применяются стали различных классов. И работы по их совершенствованию продолжаются. В частности, завершены исследования, обеспечивающие создание новой стали сверхвысокой прочности ВКС-12 (2100—2300 МПа). Она имеет повышенную вязкость и удельную прочность, равную 28,6 км, тогда как у титановых сплавов она составляла 22,5 км.

Дальнейшее повышение прочности с обеспечением необходимой вязкости разрушения только при использовании принципиально нового подхода — дисперсного твердения. Этот принцип упрочнения — дисперсного твердения вольтуглеродного мартенсита — был использован при разработке и освоении целом на такие материалы, как бериллиевые бронзы, медно- и алюминиевые литейные, конструкционная сорта бериллия марок ТГП и ДГП.

Подданная же в правительство программа, объединяющая интересы всех ведомств по развитию и финансированию металлургических предприятий стратегических материалов (в том числе и бериллия), до сих пор не утверждена. Это обстоятельство может в корне обесценить все выполненные у нас исследования и разработки.

В России действуют несколько научных центров по изучению и внедрению бериллия в народное хозяйство: ВНИИНМ им. А.А.Бочвара, НПО «Композит», ЦНИИ КМ «Прометей». Полным металлургическим циклом — от выплавки и обработки до изготовления готовых изделий — располагает сегодня и Воскресенский экспериментальный механический завод (ВЭТЦ) ВИАМ. Его производственная база позволяет выплавлять в год до 20 т Cu–10%-ного Be до 10 т Al–3%-ного Be литатуры, выпускать бериллиевую фольгу и изделия из нее, плоские рентгеновские бериллиевые «окна», припои.

Выполненные в Центре работы позволили применить бериллий в ряде уникальных изделий современной техники: в частности, тормозные диски из бериллия (в качестве силового элемента) с углеродными накладками для системы «Буран» позволили впервые в мире создать многоразовую по стальными в 2,5 раза. И одновременно увеличить срок работы гидравлических систем.

Правда, это преимущество бериллия стало возможным только после того, как была разработана уникальная система защиты, предотвращающая вредные выбросы ядовитого бериллия при эксплуатации дисков.

Другая область применения — гироузлы из бериллия для гироскопов. По сравнению с аналогами из стали равного кинетического момента они позволяют значительно снизить массу системы в целом, значительно сократить время готовности и повысить гарантийный ресурс системы. Это повышение точности обеспечивается разработанные в ВЭТЦ ВИАМ технологии.

При изготовлении металлоотражательных элементов крупногабаритных зеркал (диаметр до 1200 мм) специалистами ВЭТЦ ВИАМ была разработана технология сварки деталей из бериллия, помещаемых в корпусе, воплощенная в виде специальных программ для координатных станков с подбором режимов резания и защитой от коррозии, успешно прибликаемых к космосу.

Бериллий обладает высокой проницаемостью для рентгеновских лучей — она у него в 17 раз больше, чем у алюминия. Поэтому он незаменим для устройств, пропускающих рентгеновское излучение и электронные пучки. И используется в качестве «окон» рентгеновских трубок, входных «окон» детекторов ядерных частиц, счетчиков и других областях.

Разработанная в нашем Центре технологии получения бериллиевых фольг (толщина 0,1—0,2 мм, длина до 200 мм) позволили организовать серийный выпуск изделий, которые российские предприятия используют в приборах для медицины (флюорография, томография), таможенных служб, промышленности (дефектоскопия) и космического назначения, контроль сварных швов).

В год Центр выпускает до 5 тыс. шт. различных вакуумплотных изделий из бериллия. В настоящее время создана технология их изготовления с использованием твердофазной сварки давлением систем защиты от коррозии при высоких температурах.

При определенных условиях усиление углепластком старых мостов может повысить их грузоподъемность и наличного уже значительно снижается нагрузки и увеличивается износостойкость.

Таким образом, технологии ВИАМа были разработаны стали ВКС–10, обеспечивающая сохранение твердости упрочненного слоя при длительном нагреве до 350°С и характеризующаяся — до 2 часов — при температуре 550°С.

Задача особой сложности — материалы для систем управления, где требуются малоинерционные шестерни. Здесь использование цементации практически неприемлемо из-за основного насыщения металла углерода и возникновения хрупкости. Поэтому в ВИАМе разработан новый объемнокупрочняемая сталь 07Х16Н6Ш, которая обеспечивает твердость всего сечения деталей без использования процессов химико-термической обработки.

Другая область применения — изготовление из коррозионно-стойкой высокой прочности стали ВКС–12 (2100—2300 МПа) пружин, работающих при температуре 350°С.

Для редукторов газотурбинных двигателей и лопастей важным требованием к материалам шестерен является теплопрочность — способность материала не «разупрочняться» при повышении температуры, которое может происходить при высоких напряжениях в зоне питча контакта зубьев шестерен, что приводит к снижению питч-статистика редуктора.

Решая эту задачу, сотрудниками ВИАМа была разработана сталь ВКС–10, обеспечивающая сохранение твердости при нагреве до 350°С и характеризующаяся — до 2 часов — при температуре 550°С.

Задача особой сложности — материалы для систем управления, где требуются малоинерционные шестерни. Здесь использование цементации практически неприемлемо из-за основного насыщения металла углерода и возникновения хрупкости. Поэтому в ВИАМе разработан новый объемнокупрочняемая сталь 07Х16Н6Ш, которая обеспечивает твердость всего сечения деталей без использования процессов химико-термической обработки.





Наследие «Бурана» растет в цене

Начальник научно-исследовательского отделения, доктор технических наук **Борис Щетанов**

На фоне недавней трагедии с шаттлом «Колумбия» не будет преувеличением сказать, что успех полета многоразового орбитального корабля «Буран» во многом был обеспечен надежной работой его высокотемпературной теплозащитой. Ее плитки, по сути, представляли собой жесткий пространственный каркас из особо чистых кварцевых волокон, которые занимают всего 7% объема. А на остальные 93% он состоит из пор.

Поэтому материал легкий — он примерно в 7 раз легче воды. А из-за пор, заполненных воздухом, которые, как известно, плохой проводник тепла, у него низкий коэффициент теплопроводности.

Чтобы материал стал достаточно прочным, его волокна в местах их контакта нужно было как бы склеить. Для этого были разработаны специальные связующее и соответствующая технология.

Высокие характеристики этого материала сделали возможным его применение в различных отраслях промышленности. В частности, как прекрасный теплоизолятор он позволяет при футеровке электропечей снизить потребляемую электроэнергию на 30—40%, уменьшить вес печей в 3—5 раз, увеличить объем рабочего пространства в 1,5 раза, снизить габариты печей и занимаемую ими площадь в 2 раза.

Правда, материал Т3МК на базе кварцевых волокон способен длительно работать только при 1000°С. Стремление уйти от этого ограничения привело к использованию материала на основе волокон оксида алюминия. Обладающие более высокими эксплуатационными температурами (1500—1700°С), они были созданы практически одновременно с кварцевыми волокнами — в период разработки теплозащиты «Бурана».

На этой основе в ВИАМе была разработана электропечь, футерованная материалом Т3МК-1700. На ее примере можно сделать вывод, что в случае использования волокнистой теплозащиты электрическая печь с большим (на 45%) рабочим объемом имеет весьма существенный выигрыш по занимаемой площади (в 2 раза), по весу (в 4,5 раза), по площади пода (в 1,5 раза), по времени выхода на режим при максимальной температуре (в 4 раза). Сама же максимально достигаемая температура при этом на 150°С выше.

По программе «АнтиСПИД» разработано и налажено производство лабораторных (с «бурановской» теплозащитой) электромуфелей для стерилизации хирургических инструментов. В Курчатовском институте теплозащитный материал Т3МК-1700 используется в качестве высокотемпературной теплоизоляции в плазменных технологических устройствах для конверсии природных углеводородов с целью создания бортового источника водорода для транспортных средств.

В автомобильной промышленности разработанные ВИАМом материалы нашли применение при армировании поршней дизельных двигателей, в качестве фильтров очистки выхлопных газов от сажевых частиц, как расходные материалы в технологии получения лент и вкладышей.

Как показали испытания двигателей КамАЗ, достигаемое при этом снижение теплопроводности днища поршня (на 25%) позволяет поднять температуру в камере сгорания на 100°С и, как следствие, повысить мощность двигателя, снизить количество вредных выбросов, уменьшить расход топлива.

НПО «Автопромматериалы» на базе материала Т3МК-25 (плотность 0,25 г/см³) была разработана конструкция фильтра для очистки выхлопных газов дизельного двигателя «Икарус» от сажевых частиц. При этом была также предложена метод регенерации (очистки) фильтра от задержанной сажи. Принцип его прост: при накоплении сажи в фильтре выше критического уровня при 1000—1100°С происходит ее выгорание, и плитка «очищается» от сажевых частиц.

Если волокна нанести на керамическую подложку — например, на одноканальные трубки, то они будут играть роль волокнистой керамической мембраны. Именно так действует фильтрационная установка «Кристаллофильтр-М» для очистки бытовых и промышленных стоков, вода на мойке автомашин и ливневых стоков.

Приведенные примеры наглядно показывают, что наследие «Бурана» обещает еще много эффективных сфер применения.



МАТЕРИАЛЫ и ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ



Формирование геометрии и пропитка вставки



ВиАМ ПРЕДЛАГАЕТ

30% — на столько выростет ресурс дизеля Заволжского моторного завода благодаря применению поршневой вставки, выполненной из композиционного материала, созданного для... космического корабля «Буран».

Речь идет о сверхлегкой керамической плитке, выполняющей роль тепловой защиты. Полученная из волокон оксида кремния, она представляла собой ультрапористый материал, на 95% состоящий из воздуха. Но это не помешало ей выдерживать на внешней стороне температуры нагрева до 1300 градусов.

Чтобы улучшить прочностные характеристики плитки, была разработана технология, благодаря которой волокна как бы сваривались между собой в точках контакта. И образовали своего рода пространственный каркас. Это позволило, в частности, осуществлять под давлением «пропитку» или заполнение пор материала алюминиевым расплавом. Именно таким способом и были получены керамические вставки для поршней автомобильного двигателя.

Применение металлокерамических вставок обеспечивает повышение рабочих температур в камере сгорания на 100°. И, как следствие, рост мощности и кпд двигателя, снижение содержания вредных веществ в выхлопных газах и экономию топлива. За счет уменьшения массы поршня снижаются нагрузки и увеличивается износостойкость.

Когда нет производства, идеи бессильны



Начальник ВЭТЦ ВИАМ, кандидат технических наук **Вячеслав Каськов**

Атомные бортовые источники питания и металлооптические зеркала, гироскопы, тормоза, крепежные детали, приборы рентгенофазового анализа и медицинская аппаратура — для них и многих других изделий необходимы бериллий и его сплавы.

В России накоплен значительный научно–технический потенциал по физике и технологии бериллия. Однако его широкое применение как конструкционного материала в атомной, аэрокосмической и военной технике в настоящее время сдерживается отсутствием у нас производства металлического бериллия марок Б–1 и Б–2, которые раньше поставлял Усть–Каменогорский комбинат, ныне принадлежащий Казахстану.

Разработанная в этой связи Минатомом программа направлена на решение только частичной задачи. И игнорирует принципиальный вопрос о производстве бериллия на Читинском горно–обогатительном комбинате. Пока же отсутствие производственной базы приводит к дефициту и высоким ценам на такие материалы, как бериллиевые бронзы, медно– и алюминиевые лигатуры, конструкционная сорта бериллия марок ТГП и ДГП.

Подданная же в правительство программа, объединяющая интересы всех ведомств по развитию и финансированию металлургических предприятий стратегических материалов (в том числе и бериллия), до сих пор не утверждена. Это обстоятельство может в корне обесценить все выполненные у нас исследования и разработки.

В России действуют несколько научных центров по изучению и внедрению бериллия в народное хозяйство: ВНИИНМ им. А.А.Бочвара, НПО «Композит», ЦНИИ КМ «Прометей». Полным металлургическим циклом — от выплавки и обработки до изготовления готовых изделий — располагает сегодня и Воскресенский экспериментальный механический завод (ВЭТЦ) ВИАМ. Его производственная база позволяет выплавлять в год до 20 т Cu–10%-ного Be до 10 т Al–3%-ного Be литатуры, выпускать бериллиевую фольгу и изделия из нее, плоские р